In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

Apave Exploitation France, notified body identified under number 0082, awards the
Apave Exploitation France, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/1530/136/10/23/0598

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Individual safety system for rope courses
EPI : EPI de catégorie III – Système d'assurage individuel pour parcours acrobatiques en hauteur

Trademark: **CLIC-IT** Model: **ADVENTURE**
Marque commerciale Modèle

This certificate is awarded to the following references:
La présente attestation est attribuée aux références suivantes :

- **Ax0-25-Z** – Specificities: with connector 25, anchor detection without magnet, MCD category C
  Spécificités : avec connecteur 25, détection d'ancrage sans aimant, DCM catégorie C
- **Ax1-25-Z** – Specificities: with connector 25, anchor detection magnet on connector, MCD category D
  Spécificités : avec connecteur 25, détection d'ancrage avec aimant sur connecteur, DCM catégorie D
- **Ax2-25-Z** – Specificities: with connector 25, anchor detection magnet on anchor and connector, MCD category D
  Spécificité : avec connecteur 25, détection d'ancrage avec aimant sur ancrage et connecteur, DCM catégorie D
- **Ax0-21-Z** – Specificities: with connector 21, anchor detection without magnet, MCD category C
  Spécificités : avec connecteur 21, détection d'ancrage sans aimant, DCM catégorie C
- **Ax1-21-Z** – Specificities: with connector 21, anchor detection magnet on connector, MCD category D
  Spécificités : avec connecteur 21, détection d'ancrage avec aimant sur connecteur, DCM catégorie D
- **Ax2-21-Z** – Specificities: with connector 21, anchor detection magnet on anchor and connector, MCD category D
  Spécificités : avec connecteur 21, détection d'ancrage avec aimant sur ancrage et connecteur, DCM catégorie D

(x = type of lanyard and swivel; Z= webbing supplier code) / *(x= type de longe et d'émerillon; Z= code sangle fournisseur)*

Manufacturer: DEHONDT SARL - 5 rue des Terres (Cellule 7) - 51420 CERNAY-LES-REIMS - France
Fabricant

Description: Individual safety system for rope courses including a mobile connecting device (MCD) of category C or D according to the detection of anchor and an asymmetrical fork fixed lanyard in high tenacity polyethylene, polyester and polyamide webbing of width 10mm, a polyester tubular webbing of width 35mm is sewn to the lanyard. Length of asymmetrical tails according references either 63cm for one tail and 73cm for the other, 76cm for one tail and 99cm for the other or 74cm for one tail and 84cm for the other. The sewn loop to attach the harness is 85mm length with 6 bar tacks and integrating a swivel model C8 or an openable swivel model C8+. On each end of the fork lanyard, two sewn loops with 8 bar tacks, integrating a connector model 25 or 21 according reference. Connectors integrate a mechanism that prevents dropping one if the other one is already unlocked, they are provided with a device for detecting the presence of magnet allowing them to be anchored only to a magnetizable steel wire rope or a magnetizable steel wire rope with a magnet ring. Compatible safety lines: wire ropes of diameter from 8mm to 20mm in magnetizable steel, of construction 7x19 or 19x7 anti gyratory (detailed description in EU type examination report 23.0150).

Description : Systèmes d'assurage individuels pour parcours acrobatiques en hauteur comprenant un dispositif de connexion mobile (DCM) de catégorie C ou D selon le type de détection d'ancrage et une longe fourche fixe asymétrique en sangle polyéthylène, polyester et polyamide de largeur 10 mm, une sangle tubulaire en polyester de largeur 35 mm est cousue à la longe. Longueur des brins asymétriques selon références soit 63 cm pour un brin et 73 cm pour l'autre, 76 cm pour un brin et 99 cm pour l'autre ou 74 cm pour un brin et 84 cm pour l'autre. La boucle cousue d'attache au harnais est de longueur 85 mm avec 6 coutures de résistance et intégrant un émerillon modèle C8 ou un émerillon ouvrable modèle C8+. A chaque extrémité de la longe fourche deux boucles cousues avec 8 coutures de résistance intégrant un connecteur modèle 25 ou 21 selon référence. Les connecteurs intègrent un mécanisme empêchant le décrochage de l'un si l'autre est déjà déverrouillé, ils sont munis d'un dispositif de détection de présence d'aimant, leur permettant de s'ancrer uniquement sur un câble en acier magnétisable ou sur câble en acier magnétisable muni d'une bague magnétique. Lignes de vie compatibles : câbles de diamètres compris entre 8 mm et 20 mm, en acier galvanisé magnétisable, de construction 7x19 ou 19x7 antigiratoire (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 23.0150).

Technical reference: EN 17109:2020
Référentiel technique

Date of signature (day/month/year): 16/10/2023
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 16/10/2023
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1ère édition

Date of expiry (day/month/year): 16/10/2028
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI
Immaterial original

Vincent Maillocheau
Validation électronique

Accréditation N° 5-0664
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Exploitation France
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Bd Paul Langevin
38600 FONTAINE – France

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).

The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate *(article 7.2 – annex V)*
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - *Cette attestation comporte une page*