

## EXTENSION DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE (EC Type examination certificate extension) N° 0082/1530/136/01/14/0011 EXT N°02/03/15

A l'équipement suivant : EPI de catégorie III – Equipement pour parcours acrobatique en hauteur – Longe  
To the following equipment: PPE category III – High rope courses equipment – Lanyard

Marque commerciale : **CLIC-IT**  
Trademark

Modèle : **ADVENTURE**  
Model

Référence : **DAS100 Edition originale A7x** – Longe asymétrique allongée de 200 mm entre connecteurs + boucle courte + émerillon intégré réf DAS070 (**x = 0 : absence de la fonction aimant, x = 1 : avec aimant sur connecteur, x = 2 : avec aimant sur ancrage**)

Reference

Asymmetrical lanyard elongated of 200mm between connectors + short buckle + swivel integrated reference DAS070 (x= 0: absence of magnet, x= 1: with magnet on connector, x= 2: With magnet on connector)

Fabricant : **DEHONDT SARL** – 17 allée Blaise Pascal – 51430 TINQUEUX – France  
Manufacturer

Description : Longe fourche asymétrique fixe de progression sur ancrage ou ligne de vie pour parc acrobatique en hauteur, en sangle SPECTRA polyéthylène de largeur 10 mm. A une extrémité une boucle Dyneema cousue de largeur 10 mm et de longueur de 85 mm, avec 8 coutures de résistance reliée par un nœud en tête d'alouette soit au harnais soit à un anneau en sangle Dyneema polyamide, de largeur 13.5 mm, longueur maximale de 80 cm, référence CLIC-IT DAS060-LG. A chaque extrémité de la longe fourche deux boucles cousues avec 8 coutures de résistance intégrant un connecteur. Les connecteurs intègrent un mécanisme empêchant le décrochage d'un connecteur si l'autre est déjà déverrouillé et sont recouverts par une sangle tubulaire noire en polyester de largeur 35 mm, cousue à la longe fourche. Ils sont munis ou non d'un aimant de détection de présence de câble métallique leur permettant de s'ancrer que sur un câble en acier (magnétisable). Le diamètre des câbles doit être compris entre 8 et 20 mm. Présence d'un émerillon intégré référence DAS070, longueur 52 mm, au niveau de la boucle courte. Longueurs utiles de 850 mm pour un brin et 950 mm pour l'autre brin (description détaillée dans le dossier d'extension 15.6.0136 et dans le rapport d'examen CE de type 12.6.0600).

Description:

Asymmetrical fork fixe lanyard for progress in anchorage or in life line for Park Adventure, in polyethylene SPECTRA webbing, width 10mm. On one end a sewn dyneema buckle, width 10mm and length of 85mm, with 8 bar tacks linked by tying a lark's foot to a Dyneema polyamide webbing sling of width 13.5mm, maximal length 80cm, reference CLIC-IT DAS060-LG. On each end of the webbing fork, two sewn buckles with 8 bar tacks, integrated a connector. Connectors integrate a mechanism that prevents dropping a connector if the other is already unlocked and covered by black tubular webbing in polyester, width 35mm, sewn along the fork lanyard. They are provided or not with a magnet for detecting the presence of wire rope allowing them to be anchored on a steel anchor (magnetizable). Diameter of wire rope must be between 8 and 20mm. Provided with an integrated swivel on short buckle, reference DAS070, length 52mm. Useful length of 850mm for one leg and 950mm for the other leg (detailed description in the extension file 15.6.0136 and in EC type examination report 12.6.0600).

Référentiel technique utilisé : articles 4.1, 4.2, 4.3, 6 et 7 de la norme EN 566 de décembre 2006  
Technical referential in use

Le modèle objet de cette extension diffère du modèle de base sur les points suivants :  
The type covered by this extension is different from the basic model as regards the following points:

- Une seule référence (modèle de base : DAS020 indice IAXy, 9 équivalences)
- Fournisseur alternatif de matière première de sangle en SPECTRA (modèle de base : Dyneema équivalent au SPECTRA)
- Ajout d'un émerillon intégré de référence DAS070, de longueur 52 mm
- Longe asymétrique longueurs utiles 850 mm et 950 mm (Modèle de base : symétrique longueur utile 780 mm)

Afin de valider ces modifications, l'équipement objet de l'extension a subi avec succès les essais pertinents de la norme EN 566 : 2006. En conséquence ces modifications ne remettent pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prises en compte pour l'attestation d'examen CE de type délivrée au modèle de base.

To certify these changes, the equipment covered by the extension passed relevant tests required by the standard EN 566:2006. Consequently, these changes do not question the conformity with the essential requirements taken into account to award the EC type examination certificate.

Date : 27 mars 2015  
Date: 27<sup>th</sup> March 2015

Le Responsable du Centre d'Essais et de Certification EPI  
Head of PPE Testing and Certification Centre



Immaterial original  
Document original immatériel

